

- **Systems P100, P100 slim, P200 charged per meter instead of kg**
- **Prices have been updated to the latest nominal price lists of Alumil**
- **General**
 - ✓ Weight and dimension limitations are added to M9800 & M19800 sashes as per below:
 - Max weight per sash is 80 kg.
 - Max sash width is 1000mm.
 - Max sash height is 2500mm.
- **Hardware**
 - ✓ Pop up handles reactivated with code 610-57-081-XX
 - ✓ Added Alujet 10 RC3 TnT for single sash typologies on S67 & S77
 - ✓ New cylinders EX-4605306500 (30/65 safety) & EX-4603355500 (35/55 standard) added
- **Series S650 E motion**
 - ✓ Corrected the sash orientation
- **Series P100 Slim**
 - ✓ In case of fixed outer gasket replaced by code 220-60-002-01
- **Series M450**
 - ✓ Added handle 380-18-147-XX with the additional cover for lock.
 - ✓ Added frame drainage
- **Series M9660**
 - ✓ Added handle Unijet 360-90-725-XX & 360-90-738-XX
- **Series M7**
 - ✓ Drawing of profile M70080 has been corrected
- **Series S350 LT**
 - ✓ Sash S35011 length correction in case of 25 mm interlocking
 - ✓ Corrected machinings for profile S376

- **Τα συστήματα P100, P100 slim, P200 χρεώνονται ανά μέτρο.**
- **Ενημερώθηκαν οι τιμές με τους πρόσφατους τιμοκαταλόγους**
- **Γενικά**
 - ✓ Προστέθηκαν όρια για το βάρος και τις διαστάσεις φύλλου στα συστήματα M9800 & M19800 όπως παρακάτω:
 - Μέγιστο βάρος φύλλου 80kg.
 - Μέγιστο πλάτος φύλλου 1000mm
 - Μέγιστο ύψος φύλλου 2500mm
- **Μηχανισμοί**
 - ✓ Τα χερούλια pop up ενεργοποιήθηκαν εκ νέου με τον κωδικό 610-57-081-XX
 - ✓ Προστέθηκε ο μηχανισμός Alujet 10 RC3 για ανοιγοανακλινόμενο μονόφυλλο παράθυρο στα συστήματα S67 & S77
 - ✓ Προστέθηκαν οι κύλινδροι 460-53-065-00 (30/65) & 460-33-555-00 (35/55)
- **Σύστημα S650 E motion**
 - ✓ Διορθώθηκε ο προσανατολισμός του φύλλου
- **Σύστημα P100 Slim**
 - ✓ Σε περίπτωση σταθερού το λάστιχο αντικαταστάθηκε από τον κωδικό 220-60-002-01
- **Σύστημα M450**
 - ✓ Προστέθηκε το χερούλι 380-18-147-XX μαζί με το πρόσθετο κάλυμμα
 - ✓ Προστέθηκαν οι κατεργασίες απορροών στους οδηγούς
- **Σύστημα M9660**
 - ✓ Προστέθηκαν τα χερούλια Unijet 360-90-725-XX & 360-90-738-XX
- **Σύστημα M7**
 - ✓ Διορθώθηκε το σχέδιο για το προφίλ M70080
- **Σύστημα 350 LT**
 - ✓ Διορθώθηκε η κοπή για το προφίλ S35011 σε περίπτωση γάντζου 25mm
 - ✓ Διορθώθηκαν οι κατεργασίες για το προφίλ S376

- **Series M12500**
 - ✓ Added profile M12556 (gutter)
- **Series SD115**
 - ✓ Corrected machinings of S11653 & S11550
- **Series S77/SD77**
 - ✓ Cast corner cleat EX-1134305600 is calculated properly for S77034
- **Series S560**
 - ✓ Changed the central seal code in case of monorail
- **Series M35**
 - ✓ Mullion Water Evacuation is added 710-35-003-00
- **Series S560 LT**
 - ✓ New corner typology
- **Σύστημα M12500**
 - ✓ Προστέθηκε το προφίλ M12556 (υδατολεκάνη)
- **Σύστημα SD115**
 - ✓ Διορθώθηκαν οι κατεργασίες από τα προφίλ S11653 & S11550
- **Σύστημα S77/SD77**
 - ✓ Η γωνία 113-43-056-00 υπολογίζεται σωστά για το προφίλ S77034
- **Σύστημα S560**
 - ✓ Άλλαξε ο κωδικός του κάτω κεντρικού στεγανωτικού σε περίπτωση monorail
- **Σύστημα M35**
 - ✓ Προστέθηκε ο νεροχύτης κολώνας 710-35-003-00
- **Σύστημα S560 LT**
 - ✓ Νέα γωνιακή τυπολογία