

- **Hardware**
 - ✓ Child safety use (handle dampener) selection changed to obligatory when sash weigh is over 100kg
 - ✓ Corrected machining for cremone handle EX-380-24-810-XX
- **Accessories**
 - ✓ Gasket for interlock profile 240-00-462-01 has been replaced by 240-00-563-00 in all typologies with narrow hook profile and in all pocket typologies (S350, S350 P, S350 LT, S350 LT P)
 - ✓ Replaced gaskets with code 200-08-00X-01 by 200-09-00X-01
- **Series S67/MD67**
 - ✓ Corrected drawing for central gasket 210-67-223-03
 - ✓ Added new vulcanized corner 255-67-148-03
- **Series S650 Eclipse**
 - ✓ Corrected frame height (S31670) in case of two sash sliding with flyscreen
 - ✓ 311-31-604-08 caps replaced by 311-31-740-22
 - ✓ Replaced barrier 311-31-604-22 by 311-31-740-22
 - ✓ 311-31-606-08 replaced by 311-31-608-00
 - ✓ PVC profile 660-30-609-00 cutting length correction
- **Series S350**
 - ✓ M12412 reinforcement profile is available for sashes S384, S390 along with cover M9010
 - ✓ Changed the position of the machining of pull handle
- **Series S560**
 - ✓ Corrected glazing bead list according to colors
 - ✓ Added S30566 glazing bead for single glazing
- **Μηχανισμοί**
 - ✓ Η επιλογή του αποσβεστήρα για ανασηκώμενο μηχανισμό άλλαξε σε υποχρεωτικό όταν το βάρος φύλλου είναι πάνω από 100kg
 - ✓ Διορθώθηκε η κατεργασία για την σπανιολέτα EX-380-24-810-XX
- **Εξαρτήματα**
 - ✓ Το λάστιχο 240-00-462-01 που χρησιμοποιείται στην επαλληλία αντικαταστάθηκε από το 240-00-563-00 σε όλες τις τυπολογίες στενού γάντζου και σε όλα τα χωνευτά (S350, S350 P, S350 LT, S350 LT P)
 - ✓ Αντικαταστάθηκαν τα λάστιχα με κωδικό 200-08-00X-01 από τα 200-09-00X-01
- **Σύστημα S67/MD67**
 - ✓ Διορθώθηκε το σχέδιο για το κεντρικό λάστιχο 210-67-223-03
 - ✓ Προστέθηκε η νέα βουλκανισμένη γωνία 255-67-148-03
- **Σύστημα S650 Eclipse**
 - ✓ Διορθώθηκε το ύψος της κάσας (S31670) στην τυπολογία δίφυλλο επάλληλο με σίτα
 - ✓ Οι τάπες 311-31-604-08 αντικαταστάθηκαν από τις τάπες με κωδικό 311-31-740-22
 - ✓ Αντικαταστάθηκε ο φραγμός απορροής με κωδικό 311-31-604-22 από τον 311-31-740-22
 - ✓ Οι τάπες με κωδικό 311-31-606-08 αντικαταστάθηκαν από τον κωδικό 311-31-608-00
 - ✓ Διορθώθηκε η κοπή του PVC προφίλ 660-30-609-00
- **Σύστημα S350**
 - ✓ Το προφίλ ενίσχυσης M12412 είναι διαθέσιμο για τα φύλλα S384 , S390 μαζί με το καπάκι M9010
 - ✓ Άλλαξε η θέση κατεργασίας για τη λαβή χούφτα
- **Σύστημα S560**
 - ✓ Διορθώθηκε η λίστα υάλωσης σύμφωνα με τα χρώματα
 - ✓ Προστέθηκε το S30566 πηγάκι για μονή υάλωση

- **Series M9660**

- ✓ Corrected cylinders selection for M19764
- ✓ Glass thickness 5-8 mm is available for straight sashes
- ✓ M19694 added machining for T connection

- **Series M7**

- ✓ Weight limit for glazing bridge has changed from 250kg to 200kg

- **Series S77/SD77**

- ✓ Added machinings for nail corners to S77980
- ✓ Added new vulcanized corner 255-77-148-03

- **Series S700**

- ✓ Corrected drainages distances from edges. The proper distance is 150mm.
- ✓ Corrected sash lengths (5mm longer) for narrow sash
- ✓ S70710 sash not compatible with standard frames and will not be available

- **Series P100 Slim**

- ✓ P128 Mullion profile available also for door

- **Series P150**

- ✓ P165 added to glazing list for varnished profiles

- **Series P100**

- ✓ Added lock and shoot bolt for slave sash in double door typology.
- ✓ Added lock and handle in door typology

- **Series M450**

- ✓ Added profile M1118 as wall connection

- **Series M14600**

- ✓ Corrected amount of spacer 311-14-611-00 in case of fixed sash

- **Series M12500**

- ✓ Added spacer 311-12-511-00 for fixed sash

- **Σύστημα M9660**

- ✓ Διορθώθηκε η επιλογή κυλίνδρων για το M19764
- ✓ Το πάχος υάλωσης από 5 έως 8mm είναι διαθέσιμο για τα ίσια φύλλα
- ✓ Προστέθηκε κατεργασία T για το προφίλ M19694

- **Σύστημα M7**

- ✓ Το όριο βάρους για την γέφυρα τακαρίσματος άλλαξε από 250kg σε 200kg
- ✓ Προστέθηκε η νέα βουλκανισμένη γωνία 255-77-148-03

- **Σύστημα S77/SD77**

- ✓ Προστέθηκαν κατεργασίες για καρφωτές γωνίες στο S77980
- ✓ Προστέθηκε η νέα βουλκανισμένη γωνία 255-77-148-03

- **Σύστημα S700**

- ✓ Διορθώθηκαν οι αποστάσεις των κατεργασιών απορροών από τις άκρες.
- ✓ Διορθώθηκαν οι κοπές φύλλων για τυπολογίες στενού γάντζου
- ✓ Το φύλλο S70710 δεν είναι συμβατό με τον standard οδηγό και δεν θα είναι διαθέσιμο

- **Σύστημα P100 Slim**

- ✓ Το προφίλ κολώνας P128 είναι διαθέσιμο και για πόρτα

- **Σύστημα P150**

- ✓ Το πηγάκι P165 προστέθηκε στην λίστα υάλωσης για τα προφίλ ηλεκτροστατικής βαφής

- **Σύστημα P100**

- ✓ Προστέθηκε η κλειδαριά και ο σύρτης για το δευτερεύον φύλλο δίφυλλης πόρτας
- ✓ Προστέθηκε κλειδαριά και χερούλι στην τυπολογία μονόφυλλης πόρτας

- **Σύστημα M14600**

- ✓ Διορθώθηκε η ποσότητα του αποστάτη σταθεροποίησης φύλλου

- **Σύστημα M12500**

- ✓ Προστέθηκε το τακάκι σταθεροποίησης φύλλων 311-12-511-00

- **Σύστημα M450**

- ✓ Προστέθηκε το προφίλ M1118 σαν αρμοκάλυπτρο