

Alumil

COMFORT M20000



ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το ανοιγόμενο-ανακλινόμενο σύστημα θερμομονωτικών κουφωμάτων **COMFORT M20000** προσφέρει στιβαρές κατασκευές με ικανοποιητικά επίπεδα θερμικής απόδοσης και υψηλή ασφάλεια.

- Βασικό πλάτος συστήματος 62,5 mm
- Αυξημένη θερμομόνωση με τη χρήση υαλοενισχυμένων πολυαμιδίων που προσφέρουν U_i από 2,7 έως 3,0 W/m^2K .
- Δυνατότητα τοποθέτησης υαλοπίνακα από 24 mm έως 44 mm και βάρους φύλλου έως 130 Kg.
- Υψηλή ασφάλεια με τη χρήση με πολλαπλών κλειδωμάτων ασφαλείας.







ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής	106 mm
Ύψος κάσας	61 mm
Πλάτος κάσας	62,5 mm
Ύψος φύλλου	76 mm
Πλάτος φύλλου	70,5 mm
Βάρος φύλλου	130 Kg
Πάχος υάλωσης	24 έως 48 mm
Είδος θερμομόνωσης	Πολυαμίδια πλάτους 20 & 24 mm


ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ




Μονόφυλλο ανοιγόμενο -
ανακλινόμενο




Ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερό επάνω




Ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με φεγγίτη




Δίφυλλο ανοιγόμενο -
ανακλινόμενο




Μονόφυλλο ανοιγόμενο -
ανακλινόμενο με σταθερό




Δίφυλλο ανοιγόμενο -
ανακλινόμενο με σταθερό επάνω




Δίφυλλο ανοιγόμενο -
ανακλινόμενο με φεγγίτη




Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερά εκατέρωθεν




Μονόφυλλο
ανοιγόμενη με τζάμι



Δίφυλλο ανοιγόμενη
με τζάμι



Μονόφυλλο
ανοιγόμενη με τζάμι
και σταθερό



Μονόφυλλο ανοιγόμενη
με τζάμι, φεγγίτη
και σταθερά

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ



Αεροδιαπερατότητα EN 1026, EN 12207

CLASS 4



Υδατοστεγανότητα EN 1027, EN 12208

CLASS E750



Αντίσταση σε ανεμοπίεση EN 12210, EN 12211

CLASS C5



Θερμομόνωση EN 10077-2

U_f από 2,7 έως 3,0 W/m²K



ALUMIL SA
ΒΙ.Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

Τ.Κ. 61 100

ΤΗΛ: 23410 79300

FAX: 23410 71988

www.alumil.com