

Alumil

COMFORT M940



SYSTEME OUVRANT SANS RUPTURE DE PONT THERMIQUE

La série COMFORT M940 est un système rentable et léger, sans rupture de pont thermique, conçu pour des fenêtres et portes-fenêtres oscillo-battantes, sans compromis sur les performances.

- Profondeur de dormant de base 37 mm.
- 3 niveaux d'étanchéité par joints EPDM.
- Large variété de profilés pour diverses fenêtres et portes.
- Peut être utilisé dans plusieurs typologies pour des portées étroites et des projets rentables.
- Peut recevoir uniquement un mécanisme en acier pour gorge de 16 mm.
- Peut être combiné avec le système coulissant COMFORT M900.







CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Section d'aluminium dormant/ouvrant	74,7 mm
Hauteur de dormant	58,6 mm
Profondeur de dormant	37 / 42 mm
Hauteur de battant	56 mm
Profondeur de battant	44 mm
Poids de battant	jusqu'à 80 Kg
Épaisseur de vitrage	3 à 29 mm


TPOLOGIES




1 vantail
oscillo-battant




1 vantail
oscillo-battant
avec imposte




1 vantail
oscillo-battant
avec soufflet




Double vantail
oscillo-battant




1 vantail oscillo-battant
avec 1 vantail fixe




Double vantail
oscillo-battant
avec imposte



Double vantail oscillo-battant
avec volet



Porte 1 vantail
ouvrante vers
l'intérieur



Porte 1 vantail
ouvrante vers
l'extérieur

CERTIFICATIONS

	Perméabilité à l'air EN 1026, EN 12207	CLASS 4
	Étanchéité à l'eau EN 1027, EN 12208	CLASS 8A
	Resistance à la charge du vent EN 12210, EN 12211	CLASS C3
	Isolation thermique EN 10077-2	$U_w = 2,65 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

* Pour fenêtre de dimensions 1,50 x 2,20 m, avec $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

**ALUMIL
MIDDLE EAST DMCC**

MAZAYA BUSINESS AVENUE Bb1
29TH FLOOR, OFFICE #2907
JUMEIRAH LAKES TOWERS, DUBAI, UAE
TEL.: +971 4 4425930
FAX: +971 4 4416528
EMAIL: marketing.uae@alumil.com