

ALUMIL

SMARTIA M14600



SISTEM ME RRËSHQITJE I PA IZOLUAR TERMIKISHT



SMARTIA M14600, është sistemi më i ri me rrëshqitje me linja të drejta dhe mjaft elegante, tek i cili është përqëndruar e gjithë eksperiencia e grupit ALUMIL. Ai është një sistem që kënaq trendet moderne arkitektonike, si edhe kërkesat për një performancë akoma edhe më të mirë dhe është zgjidhje ideale për sistemet me rrëshqitje në zonat me klimë të ngrohtë.

- Gjerësia kryesore e kanatës është 35 mm
- Gjerësia minimale e profilit të mesit (interlock) prej vetëm 23 mm bën të mundur hyrjen maksimale të dritës natyrale si edhe rrit fushëpamjen.
- Ka profil special në mes (interlock), tek i cili është vendosur doreza. Ky profil garanton funksionim të mirë të sistemit si dhe duron forca mjaft të mëdha të erës (fakultative)
- Ekzistojnë profilet përkatëse për konstruksione me prerje 45° dhe 90°.
- Gjerësia e konstruksioneve me takim kokë më kokë është vetëm 62 mm.
- Gamë mjaft e madhe tipologjish të cilat përdoren me mekanizma të ndryshme.
- Trashësia maksimale e xhamit deri në 25 mm dhe pesha për kanatë deri 180 kg.
- Lëvizje rrëshqitëse e kanatës mjaft e lehtë dhe e butë për shkak të shinave prej inoksi.






KARAKTERISTIKAT TEKNIKE


Gjerësia e dukshme ballore e aluminit	95,5 mm
Lartësia e kasës	31,5 / 40,0 mm
Gjerësia e kasës	92,0 / 143,0 mm
Lartësia e kanatës	67 / 79 mm
Gjerësia e kanatës	35 mm
Gjerësia e profil të mesit (interlocking)	23 / 68,5 / 80,5 mm
Pesha e kanatës	deri në 180 kg
Trashësia e xhamit	deri në 25 mm

TIPOLOGJITË


Rrëshqitje horizontale




Dritare me rrëshqitje me 2 kanata




Dritare me rrëshqitje me 2 kanata me rrjetë mize




Dritare me rrëshqitje me 3 kanata




Dritare me 1 kanatë me rrëshqitje me pjesë fikse




Dritare me rrëshqitje paralele me 2 kanata me prerje 90°



Dritare me rrëshqitje me 3 kanata me rrjetë mize




Dritare me rrëshqitje me dy kanata me prerje 90°, me rrjetë mize




Dritare me 1 kanatë me rrëshqitje me pjesë fikse me prerje 90°


Stili me takim kokë më kokë




Dritare me 4 kanata me takim kokë më kokë



Dritare me 4 kanata me takim kokë më kokë me prerje 90°




Dritare me 6 kanata me takim kokë më kokë




Dritare me 6 kanata me takim kokë më kokë me prerje 90°


Rrëshqitje brenda murit




Dritare me rrëshqitje me një kanatë me grila



Dritare me rrëshqitje me dy kanata me grila



Dritare me rrëshqitje me një kanatë, me rrjetë mize & grila



Dritare me rrëshqitje me dy kanata, me rrjetë mize & grila

CERTIFIKATAT

ASTM AAMA 501.05

	Parangarkesa	+ 1375 Pa
	Kalimi statik i erës Infiltrimi/Eksfiltrimi	± 150 Pa
	Përshkueshmëria statike e ujit	+ 300 Pa
	Rezistenca dinamike e ujit	+ 300 Pa
	Procedura e performancës strukturale B	
	Forca e erës e Dizenjuar në 100%	± 2750 Pa
	Forca e erës e Dizenjuar në 150%	± 4125 Pa

IFT Rosenheim

	Papërshkueshmëria e erës EN 12207	CLASS 4
	Izolimi nga uji	CLASS 7A
	Rezistenca kundër forces së erës	CLASS C2/B2

ALUMIL SA

KILKIS INDUSTRIAL AREA, GR 61 100, KILKIS
TEL: +30 23410 79300, FAX: +30 23410 71988

www.alumil.com