



ALUMIL

SMARTIA M8200



SISTEM DE BALUSTRADA DIN STICLA



SMARTIA M8200 este un sistem modern de balustrada din sticla, cu profil continuu in partea inferioara, fara montanti pe verticala, oferind astfel o vizibilitate sporita si o senzatie de libertate absoluta.

Sistemul se preteaza ideal pentru utilizarea atat la exterior cat si in interiorul locuintelor moderne, hotelurilor, centrelor comerciale, cladirilor de birouri sau institutiilor publice.

- Extrem de robust datorita montarii continue a profilului de suport
- Fabricare si instalare usoara si rapida.
- Permite realizarea de constructii ample, fara niciun fel de problema in ceea ce priveste aliniamentul perfect
- Montaj pe planseu, integrat in planseu sau pe laterala planseului.
- Seturi de accesorii identice, incluzand profile pentru mana curenta (rotunde, ovale, patrate) si posibilitatea de a instala banda LED
- Tratament special ultradurabil de suprafata al profilelor, atat prin anodizare cat si vopsire in camp electrostatic, asigurind rezistenta maximă la conditiile meteorologice, inclusiv in zonele de coastă.





SMARTIA
M8200



CARACTERISTICI TEHNICE

Profile montate continuu

Montaj pe planseu, incastrat in planseu sau pe laterala planseului

Sistemul permite montarea geamului duplex securizat, cu grosimea 10+10 mm, 8+8 mm, 6+6 mm și 5+5 mm (pentru balustrade pe parapet)

Membrane PVB cvadruple sau singulare

Sisteme de ancorare speciale (2 tipuri)


4 profile pentru mana curenta (rotund, oval, drept)

Incarcare liniara orizontala de pana la 4 KN/m

TIPOLOGII



M8200 montare pe pardoseala,
cu 8+8mm și 10+10mm sticla



M8207 montare pe pardoseala,
cu 8+8mm și 10+10mm sticla




M8209 montare pe pardoseala,
cu 5+5mm, 6+6mm și 8+8mm sticla
pana la 70cm inaltime



M8208 montare pe pardoseala sau curbat,
cu 8+8mm și 10+10mm sticla



M8202 montarea laterală,
cu 8+8mm și 10+10mm sticla



M8210 incastrata,
cu 8+8mm și 10+10mm sticla

CERTIFICATES

Instituto Giordano



Rezistenta la incarcati orizontale lineare

M8200 2KN/m

Rezistenta la incarcati dinamice

M8202 1KN/m

CFT

Rezistenta la incarcati orizontale lineare

M8200 3.5KN/m

Rezistenta la incarcati dinamice

M8207 2.0KN/m

ALUMIL RO

Sos. Bucuresti-Ploiesti 42-44, Corp A1
Baneasa Business and Technology Park
Sector 1, Bucuresti, Romania
TEL: +40 21 424 3456
FAX: +40 214 233 932

office@alumil.ro

www.alumil.com