

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

	ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ EN 12208
	ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ EN 12207
	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ EN 12210
	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΕΛΟΥΣ ΚΑΜΨΗΣ EN 12210

ΚΛΑΣΗ

1A (0 Pa)	2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)
	1		2			3		4
	1 (400 Pa)	2 (800 Pa)	3 (1200 Pa)		4 (1600 Pa)		5 (2000 Pa)	
A (≤ 1/150)			B (≤ 1/200)				C (≤ 1/300)	



ALUMIL
ΕΔΡΑ
ΒΙ.ΠΕ. ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ - 61100
ΤΗΛ.: 23410 79300

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
& SHOWROOM - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΩΓΟΥΣΗ 8, ΕΥΚΑΡΠΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 564 29
ΤΗΛ.: 2313 011000

SHOWROOM & ΓΡΑΦΕΙΑ - ΑΘΗΝΑ
Λ. ΤΑΤΟΪΟΥ 67, ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΘΗΝΑ - 136 77
ΤΗΛ.: 210 6298100

info@alumil.com
alumil.com

GR APR 2025

SMARTIA
S61

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ,
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΥΕΛΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ.



ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΑΡΗ
ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΧΑΡΗ ΣΤΗ
ΔΙΠΛΗ Η ΤΡΙΠΛΗ ΥΑΛΩΣΗ ΕΩΣ 52 mm.



ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ
ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ 14 mm.

Το SMARTIA S61 είναι ένα προηγμένο, θερμομονωτικό ανοιγόμενο σύστημα που συνδυάζει τον μοντέρνο σχεδιασμό με εξαιρετικές επιδόσεις.

Η αρθρωτή του δομή επιτρέπει ευέλικτες διαμορφώσεις, καθιστώντας το ιδανική λύση τόσο για κατοικίες όσο και για επαγγελματικούς χώρους. Από κομψά παράθυρα μέχρι ομοιόμορφες μπαλκονόπορτες, το SMARTIA S61 αναβαθμίζει κάθε χώρο, συνδυάζοντας τη λειτουργικότητα με τη σύγχρονη αισθητική και προσφέροντας άψογη σύνδεση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΜΦΑΝΕΣ ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	93 mm
ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ	51 / 57.5 / 61 / 71 mm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ	61 mm
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ	73 / 107 / 110 mm
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ	69 mm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ	ΕΩΣ 180 Kg
ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΩΣΗΣ	ΕΩΣ 52 mm
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ	24 mm ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ, ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ & ALUMIL ENERGY BAR

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

