

CERTIFICARE

	ETANȘEITATE LA APĂ EN 12208
	PERMEABILITATE LA AER EN 12207
	REZISTENȚĂ LA ÎNCĂRCAREA DIN VÂNT PRESIUNE MAXIMĂ DE TESTARE EN 12210
	REZISTENȚĂ LA ÎNCĂRCAREA DIN VÂNT PE DEVIERE FRONTALĂ EN 12210

CLASIFICARE

1A (0 Pa)	2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)
1		2			3			4
1 (400 Pa)	2 (800 Pa)	3 (1200 Pa)		4 (1600 Pa)		5 (2000 Pa)		
A (≤ 1/150)		B (≤ 1/200)				C (≤ 1/300)		



ALUMIL S.A.
INDUSTRIAL COMPLEX

KILKIS INDUSTRIAL AREA
GR 61100, KILKIS
TEL.: +30 23410 79300

ALUMIL ROMÂNIA
SEDIUL CENTRAL & SHOWROOM

ȘOS. BUCUREȘTI-PLOIEȘTI,
NR.42-44,
BĂNEASA BUSINESS &
TECHNOLOGY PARK,
CLĂDIREA A, ARIPA A1,
PARTER, SECTOR 1
TEL.: +40 21 4243456 - 8
FAX: +40 214233932
E-MAIL: office@alumil.ro
showroom@alumil.ro

info@alumil.com
alumil.com

RO MAR 2025

SMARTIA
S6 1

VIITORUL SISTEMELOR BATANTE

CELE TREI VERSIUNI EFICIENTE
ENERGETIC OFERĂ SOLUȚII VERSATILE
PENTRU O IZOLARE ÎMBUNĂȚITĂ ȘI
COSTURI TOTALE REDUSE CU ENERGIA.



SIGURANȚĂ SPORITĂ PRIN MECANISME
DE ÎNCHIDERE CU MAI MULTE PUNCTE DE
BLOCARE.



REDUCERE SEMNIFICATIVĂ A
ZGOMOTULUI DATORITĂ GEAMULUI
TRIPAN DE PÂNĂ LA 52 mm



ASPECT ESTETIC ȘI
ACCESIBILITATE ÎMBUNĂȚITE
CU UN PRAG REDUS DE 14 mm

SMARTIA S61 este un sistem batant cu
barieră termică, ce îmbină designul modern cu
performanța excepțională.

Structura sa oferă configurații flexibile, făcându-l ideal atât pentru aplicații rezidențiale, cât și comerciale. De la ferestre elegante la uși de terasă fără îmbinări vizibile, SMARTIA S61 îmbunătățește orice spațiu combinând funcționalitatea cu stilul contemporan, creând o conexiune perfectă între interior și exterior.

SPECIFICAȚII

SUPRAFAȚA VIZIBILĂ A ALUMINIULUI	93 mm
ÎNĂLȚIME TOC	51 / 57.5 / 61 / 71 mm
LĂȚIME TOC	61 mm
ÎNĂLȚIME CERCEVEA	73 / 107 / 110 mm
LĂȚIME CERCEVEA	69 mm
GREUTATEA MAXIMĂ A CERCEVELEI	PÂNĂ LA 180 Kg
GEAM TERMOIZOLANT	PÂNĂ LA 52 mm
IZOLARE	POLIAMIDĂ ARMATĂ CU FIBRĂ DE STICLĂ DE 24 mm, SPUMĂ IZOLATOARE ȘI BARE NRG

DESCOPERIȚI MAI
MULTE:

