

Alumil

SMARTIA M14600



ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το SMARTIA M14600 είναι ένα συρόμενο μη θερμομονωτικό σύστημα με εξαιρετικά κομψές γραμμές. Καλύπτει τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές τάσεις και τις απαιτήσεις για ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις και αποτελεί την ιδανική λύση για θερμότερα κλίματα.

- Βασικό πλάτος συστήματος 35 mm.
- Μέγιστος φυσικός φωτισμός με μόλις 23 mm εμφανές αλουμίνιο στο σημείο της επαλληλίας.
- Εξαιρετικές επιδόσεις αντίστασης σε ανεμοποίηση, πιστοποιημένες σε ακραίες καιρικές συνθήκες.
- Εύκολη πρόσβαση χάρη στον χαμηλό οδηγό. Ιδανικό για πολύφυλλες κατασκευές.
- Μεγάλη ποικιλία τυπολογιών, με εναλλακτικούς μηχανισμούς κλειδώματος.
- Ομαλή και εύκολη κύλιση χάρη στους ανοξείδωτους οδηγούς.






ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής	96,5 mm
Ύψος οδηγού	31,5 / 40 mm
Πλάτος οδηγού	92 mm
Ύψος φύλλου	67 / 79 mm
Πλάτος φύλλου	35 mm
Πλάτος γάντζου	23 / 68,5 / 80,5 mm
Βάρος φύλλου	έως 180 Kg
Πάχος υάλωσης	8 έως 26 mm

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ


Επάλληλα συρόμενα




Δίφυλλο επάλληλο
συρόμενο




Δίφυλλο επάλληλο
συρόμενο με σίτα




Τρίφυλλο επάλληλο
συρόμενο




Συρόμενο επάλληλο
με σταθερό



Δίφυλλο επάλληλο
συρόμενο με ρολό




Τετράφυλλο επάλληλο
συρόμενο φιλιτό




Πολύφυλλο επάλληλο


Χωνευτά συρόμενα




Μονόφυλλο χωνευτό
με παντζούρι



Δίφυλλο φιλιτό χωνευτό
με παντζούρι



Μονόφυλλο χωνευτό
με σίτα & παντζούρι



Δίφυλλο φιλιτό χωνευτό
με σίτα & παντζούρι

CERTIFICATES

ASTM AAMA 501.05

	Preload	+ 1375 Pa
	Static air leakage Infiltration/Exfiltration	± 150 Pa
	Static water penetration	+ 300 Pa
	Dynamic water resistance	+ 300 Pa
	Structural performance procedure B	
	100% of Design wind load	± 2750 Pa
	150% of Design wind load	± 4125 Pa

IFT Rosenheim

	Air permeability EN12207	CLASS 4
	Watertightness EN 12208	CLASS 7A
	Resistance to wind load EN 12210	CLASS C2/B2