

# Alumil

## SMARTIA M 1 2500 PHOS



### ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το SMARTIA M 1 2500 PHOS είναι το minimal συρόμενο σύστημα, ιδανικό για μεγάλα ανοίγματα σε θερμά κλίματα, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις σε θερμομόνωση. Το μοναδικό του design ενισχύει τον φυσικό φωτισμό, καθώς όλα τα προφίλ μπορούν να εντοιχιστούν, σύμφωνα με τις τελευταίες αρχιτεκτονικές τάσεις.

- Βασικό πλάτος συστήματος 45 mm.
- Μέγιστος φυσικός φωτισμός με μόλις 32 mm εμφανές αλουμίνιο στο σημείο της επαλληλίας.
- Διαθέσιμες δύο εναλλακτικές εκδόσεις για επιδαπέδια ή ενδοδαπέδια τοποθέτηση.
- Εύκολη πρόσβαση, χάρη στον χαμηλό οδηγό. Ιδανικό για παιδιά, ηλικιωμένους και ΑμεΑ.
- Πλήρως κρυφό φύλλο μέσα στους οδηγούς, με κρυφή απορροή υδάτων.







### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής	Κρυφά προφίλ
Ύψος οδηγού	40 / 62
Πλάτος οδηγού	137 / 155 mm
Ύψος φύλλου	30 / 76 mm
Πλάτος φύλλου	45 mm
Πλάτος γάντζου	32 mm
Βάρος φύλλου	Έως 250 Kg κρυφή έκδοση Έως 180 Kg
Πάχος υάλωσης	4 έως 32 mm


### ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ




Μονόφυλλο με σταθερό




Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο




Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο



Τετράφυλλο επάλληλο με γωνιακό



Δίφυλλο φιλιτό συρόμενο με σταθερά



Τετράφυλλο επάλληλο συρόμενο με φιλιτό

### ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

	Αεροδιαπερατότητα EN 1026, EN12207	CLASS 4
	Υδατοστεγανότητα EN 1027, EN 12208	CLASS 6A
	Αντίσταση σε ανεμοπύση EN 12210, EN 12211	CLASS C2/B2