


Alumil

SMARTIA S350



ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το SMARTIA S350 είναι ένα μοντέρνο και ευέλικτο συρόμενο θερμομονωτικό σύστημα με ίσιες, λιτές γραμμές. Αποτελεί το πλέον κατάλληλο συρόμενο για αντικαταστάσεις ή ανακαινίσεις χάρη στην ευκολία κατασκευής του.



- Βασικό πλάτος συστήματος 35 mm.
- Μέγιστη ορατότητα και φυσικός φωτισμός με μόλις 25mm πλάτος στο σημείο της επαλληλίας.
- Εύκολη πρόσβαση με τη χρήση χαμηλού οδηγού, ιδανικού για αντικαταστάσεις (έκδοση SMARTIA S350 LT).
- Διαθέσιμο ειδικό φύλλο για αποφυγή του φαινομένου διαφορικής διαστολής. Ιδανικό για σκούρα χρώματα.
- Ομαλή και εύκολη κύλιση, χάρη στους ανοξείδωτους οδηγούς.
- Ευελιξία με πληθώρα τυπολογιών και μηχανισμών.







ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής	101/116 mm
Ύψος οδηγού	32/38 mm
Πλάτος οδηγού	92 mm
Ύψος φύλλου	76/85 mm
Πλάτος φύλλου	35 mm
Πλάτος γάντζου	25/50,5/88,5 mm
Βάρος φύλλου	έως 180 Kg
Πάχος υάλωσης	18 έως 28 mm
Είδος θερμομόνωσης	Πολυαμίδια 24 mm, PVC


ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ




Δίφυλλο επάλληλο




Τρίφυλλο επάλληλο




Τετράφυλλο επάλληλο




Δίφυλλο επάλληλο με σίτα




Τετράφυλλο επάλληλο με σίτα




Δίφυλλο επάλληλο με σίτα & ρολό




Μονόφυλλο χωνευτό με παντζούρι




Μονόφυλλο χωνευτό με σίτα & παντζούρι




Δίφυλλο χωνευτό με σίτα & παντζούρι



Μονόφυλλο χωνευτό με σίτα & ρολό



Δίφυλλο επάλληλο με σταθερό



Μονόφυλλο επάλληλο με σταθερό

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

	Αεροδιαπερατότητα EN 1026, EN12207	CLASS 4
	Υδατοστεγανότητα EN 1027, EN 12208	CLASS 7A
	Αντοχή σε ανεμοπίεση EN 12210, EN 12211	CLASS C2/B3
	Ηχομείωση EN 14351, EN 717	Rw (C;Ctr) = 28 (-1; -1)dB
	Θερμομόνωση EN 10077	U _f από 2,9 έως 4,8 W/m ² K